

ECP-804900 & ECP-804901 Manuele handmelders voor blussystemen



Kenmerken

- Manuele handmelder voor blussysteem
- In- en opbouw montage mogelijk
- Modern ontwerp
- Speciale test- en resetsleutel om behuizing te openen
- Inclusief labels (FR, NL, D, GB)
- Conform EN12094-3

Deze norm beschrijft zeer duidelijk aan welke eis de twee handmelders dienen te voldoen:

- **Manuele evacuatie handmelder**
 - Type B (dubbele actie) volgens EN54-11
 - Gele behuizing
 - Voorgedefinieerd label, in de lokale taal
- **Handmelder voor noodstop**
 - Type activatie door pulsatie (niet ingedrukt houden)
 - Blauwe behuizing
 - Voorgedefinieerd label, in de lokale taal

Het is niet toegestaan om andere labels of kleuren te gebruiken voor deze handmelders.

Blussysteem RP1r

Om u volledige systemen te kunnen aanbieden, heeft Notifier by Honeywell de handmelders ECP-804900 en ECP804902 ontwikkeld, die compatibel zijn met onze gasblussystemen. De handmelders worden compleet geleverd, met de behuizing in de aangepaste kleur en de verschillende, gestandaardiseerde labels in de vier gebruikelijke talen in onze regio's (Frans, Nederlands, Duits en Engels).

Er zijn accessoires beschikbaar om de mechanische bescherming van de handmelders te verhogen.

Algemeen

Manuele handmelder voor gasblussystemen

Gasblussystemen moeten voldoen aan de Europese norm EN12094-1. Volgens deze norm moeten de installaties uitgerust zijn met een handmelder voor evacuatie en één voor noodstop die op hun beurt dienen te voldoen aan EN12094-3.

Specificaties

Elektrisch

Werkspanning: 8-30VDC
Stroomverbruik in ruststand: 0mA
Stroomverbruik in alarm: ong. 9mA @ 9VDC
Belasting van het contact S2 (ECP804900): max. 30VDC/1A

Mechanisch

Alarmindicator: rode Led
Max. kabeldiameter: max. 2.5mm²
Werkings temperatuur: -20°C tot +70°C
Opslagtemperatuur: -30°C tot +75°C
Beschermsgraad: IP44, IP55 (met 705917)
Gewicht: ong. 236g
Afmetingen behuizing: 133 x 133 x 36 mm

Certificatie:

ECP-804900: EN54-11, type B & EN12094-3
ECP-804902: EN12094-3

Bestelgegevens

ECP-804900	gele handmelder, voor manuele activatie t.b.v. gasblussysteem
ECP-804902	blauwe handmelder voor noodstop t.b.v. gasblussysteem
ESS-704910	reserveglasje voor ECP804900
ESS-704917	beschermsdeksel voor ECP (IP55)
ESS-769910	reserve testsleutel

De handmelders worden volledig geleverd, met elektronische module, behuizing, breekglasje, testsleutel en labels in 4 talen (FR, NL, D, GB)

HONEYWELL LIFE SAFETY SA

Belgium Office:
Avenue de l'Expansion 16 D
B-4432 Alleur
Belgium
T: +32 (0)4 247.03.00
F: +32 (0)4 247.02.20
W: www.notifier.be
info@notifier.be

The Netherlands Office:
Rietveldenweg, 32 a
5222 AR's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0)73 627.32.73
F: +31 (0)73 627.32.95
W: www.notifier.nl
info@notifier.nl

Doc. Naam: DSNL_NOT_ECP-MCP_1010

Dit document is niet bestemd voor installatiedoeleinden. Niettegenstaande de grootste zorg werd besteed aan de opmaak van dit document, zien wij af van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van deze informatie. Productkenmerken kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke aankondiging. Bij twijfel kan u best contact opnemen met onze diensten.

 **NOTIFIER**[®]
by Honeywell