

Solo 365

De nieuwe standaard in het functioneel testen van rookmelders

Solo 365 lost alle verwachtingen in van wat de industrie verwacht: voorzien van de nieuwste technologie in een modern slim-line design en genereerd "on-demand" rook door gebruik te maken van ongevaarlijke cartridges. Aerosols onder druk op basis van drijfgas worden hier niet gebruikt. De cartridges werden ontwikkeld om compatibel te zijn met een toenemend aantal gesofistikeerde melders. Solo 365 is lichter in gebruik, sneller om te testen, geschikt voor verschillende toepassingen en vermijdt het risico om de melder te contamineren.

De Solo 365 werd ontwikkeld en gebouwd voor dagelijks gebruik en is compatibel met de Solo teststokken. Het testtoestel beschikt over een geïntegreerde proximity-sensor waardoor de test automatisch start. Dankzij de flexibele kop zijn melder op moeilijk bereikbare plaatsen ook nog eenvoudig te testen. Een zaklamp in de kop zal automatisch oplichten in de duisternis. Dit is uitermate handig om melders in systeemplafonds terug te vinden en snel te testen. De clearing modus voorkomt het opnieuw in alarm komen van een melder na het testen, waardoor de gebruiker meteen door kan naar de volgende melder.

Met behulp van het ASD-adaptor inzetstuk past de Solo 365 perfect op aspiratiepijpen, waardoor het toestel ook ingezet kan worden voor het functioneel testen van aspiratiesystemen.



Met behulp van de ASD-adaptor kunnen ook aspiratiesystemen snel worden getest.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Sneller testen van rookmelders
- Eenvoudig testen
- 15% lichter dan Solo 330
- Slim-line design - vergemakkelijkt de toegang tot moeilijk bereikbare melders
- Auto-LED zaklamp voor testen in donkere omgevingen
- Clearing-modus voorkomt opnieuw in alarm komen
- Rookvrijgave on-demand voorkomt verspilling
- ASD adaptor beschikbaar
- De cartridge bevat geen drijfgas onder druk en draagt daardoor niet bij aan de opwarming van de aarde

Solo 365 Rookgenerator voor het functioneel testen van rookmelders

TECHNISCHE KENMERKEN	
Functies	
Functies werking	- Gebruikersinfo via gekleurde LED-indicaties - Een ingebouwde proximity-sensor start de test - Geschikt voor rookmelders tot een diameter van 110mm - Cycli met 5 seconden rookactivatie, 5 seconden uit
Veiligheidsfuncties	- Batterij-uitschakeling bij piekstroom - Uitschakeling bij te hoge temperatuur - Uitschakeling bij maximaal 2 minuten activatietijd - Automatische uitschakeling na 10 minuten
Elektrisch	
Voeding	Lithium Ion batterij pakket - 3.63V 9.5Wh nominaal
Laadtijd batterijen	ongeveer 2 uren
Omgevingscondities	
Temperatuurbereik in werking	+5°C tot + 45°C
Relatieve vochtigheid in werking	0 - 85% Rel. vochtigheid, niet condenserend
Temperatuurbereik bij opslag	-10°C tot 50°C
Relatieve vochtigheid bij opslag	0 - 90% Rel. vochtigheid, niet condenserend (tot +35°C)
Mechanisch	
Gewicht (incl. batterij, generator & cartridge)	860g
Afmetingen incl. handvat (h x b x d)	420mm x 190mm x 110mm
Afmetingen excl. handvat (h x b x d)	295mm x 190mm x 150mm
Afmetingen met kop in gebruikpositie	260mm x 190mm x 150mm
Afmetingen van de transparante kop	150mm x 85mm
Afmetingen verpakking (h x b x d)	130mm x 525mm x 230mm

BESTELGEGEVENS	
Solo 365 en toebehoren	
SOLO365-001	Solo 365 Electronic Smoke Detector Tester Kit Includes: 1 x Solo 365 Head Unit, 1 x Solo ES3 Smoke Cartridge, 1 x Solo 370 Lithium Ion Battery Pack, 1 x Solo 371 Smoke Generator, 1 x SPARE 1060 Solo Charger/USB cable
ES3-12PACK-001	Solo 365 Smoke Cartridge x 12
SOLO370-001	Solo 365 Lithium Ion Battery Pack
SOLO371-001	Solo 365 Smoke Generator
SOLO372-001	Solo 365 ASD Adaptor

Honeywell | Security and Fire

Liege Airport
Business Park, B50
B-4460 Grâce-Hollogne
T: +32 (0)4 247 03 00
F: +32 (0)4 247 02 20
hls-benelux@honeywell.com
www.honeywell.com

Burgemeester
Burgerslaan 40
NL-5245 NH Rosmalen
T: +31 (0)73 6273 273

Dit document is niet bedoeld voor installatiedoeleinden.
Niettegenstaande de nodige zorg werd besteed
aan de opmaak van dit document, zien wij af van
iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van deze
informatie. Productkenmerken kunnen steeds worden
gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging. Bij twijfel
kunt u best contact opnemen met onze diensten.

HON-SOLO365_NL | Rev. 1 | 01/18
© 2018 Honeywell International Inc.

Honeywell